

# RS3200

# Engel

## TERMINAL DE RÉCEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT



Référence: RS3200

**CANAL** **READY**



**LA TNT GRATUITE  
PAR LE SATELLITE**



ET VOTRE ÉDITION RÉGIONALE

disponible sur 

Produit exclusivement destiné à la  
vente en France métropolitaine, Corse  
comprise pour une exploitation en  
France métropolitaine, Corse comprise

EAN: 8413173295920

UNIDADES  
DE EMBALAJE: 5 

### SPÉCIFICATION TECHNIQUE

#### Utilisation Principale

- Récepteur Satellite pour l'offre TNTSAT et Canal Ready
- Livré avec carte d'accès VIACCESS

#### Principaux Avantages

- Recherche rapide des chaînes
- Classement automatique des chaînes de l'offre TNTSAT et Canal Ready
- Installation simple et rapide

#### Caractéristiques

- Fente CA pour carte Viaccess TNTSAT, CanalSat et Canal+
- Installation rapide des chaînes de l'offre TNTSAT ou Canal Ready en moins d'1 minute
- Standard Viaccess 3.0
- 4000 canaux disponibles
- Contrôle LNB: Mode Tone burst
- LNB supporte 400mA max, protection surcharge
- DiSEqC 1.0, polarité 14/18V
- Jusqu'à 8 Programmation pour enregistrement externe
- 4 Liste de Favoris (TV et Radio chacun)
- Af cheur à DEL pour indiquer le numéro de la chaîne
- DEL pour indiquer le mode Veille
- OSD facile à utiliser avec 2 langues (Français, Anglais)
- PERITEL avec RGB pour une haute qualité d'image
- Sous-titrage DVB

<http://www.tntsat.tv/>  
<http://www.canalready.fr/>

11001100101000011100110101111000100101010001

- EPG (Guide Electronique des Programmes) jusqu'à 7 jours
- Télétex avec réinsertion VBI ou OSD
- Menu Contrôle Parental
- Contrôle du niveau de moralité
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)

## Interfaces

- CA pour Smart Card
- Entrée Antenne
- Peritel TV
- Peritel VCR
- Audio Numérique par optique S/PDIF
- Audio Analogique Gauche/Droite par RCA
- Alimentation externe +12V

## Apparence et Alimentation

- Matière: Métal
- Couleur: Noir
- Largeur / Profondeur / Hauteur: 250x167x34 mm
- Alimentation Large bande 110~230VAC/50Hz vers 12VDC
- Consommation d'alimentation < 10W, Mode Veille: <5Watts (dépendant de la charge LNB)
- Poids sans l'alimentation: 660 grammes

## Contenu

- Récepteur
- Câble Peritel
- Alimentation
- Télécommande Infrarouge (2 piles AAA incluses)
- Manuel d'utilisation
- Kit de démarrage Viaccess

## INTERFACES

### Interfaces du panneau arrière

- **A:** Peritel TV (RGB, CVBS SECAM, Y/C)
- **B:** Peritel VCR/DVD (CVBS, SECAM, Y/C)
- **C:** Sortie audio numérique (S/PDIF)
- **D/E:** Sortie audio RCA pour stéréo Droite / Gauche (analogique)
- **F:** Entrée antenne SAT (Connecteur F IEC 60169 24 fem.)
- **G:** Entrée d'alimentation 12V DC (pour l'unité d'alimentation)

### Interfaces du panneau avant

- **A:** Af cheur à DEL 7 segments pour af cher l'heure en mode veille
- **B:** Af cheur à DEL 7 segments pour le numéro de chaîne (4 digits)
- **C:** DEL de statut du terminal
- **D:** Fente Carte d'accès (VIACCESS)

